

TECHNISCHES DATENBLATT

0818 030 112

Abdeckvlies Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete:

Das Produkt bietet mechanischen Schutz bei Renovierungs- und Malerarbeiten von empfindlichen Oberflächen wie Naturstein- und Holzböden oder noch restfeuchten Untergründen. Die Diffusionsoffenheit ermöglicht der Oberfläche zu atmen.
Zur Verlegung auf empfindlichen Oberflächen, bei denen keine Folie eingesetzt werden kann.

Eigenschaften:

- Diffusionsoffen
- Optisch unauffällig durch hellbuntes Vlies
- Lange Standzeit und mehrfach verwendbar
- Gibt absolut festen Halt durch Antirutsch-Beschichtung auf der Unterseite
- Leicht auszulegen und auszuschneiden

Technische Daten:

Material	100% Regeneratfaser
Farbe	weiß
Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	1 m
Dicke	1,8 mm
Gewicht	320g/m ²
Höchstzugkraft läng /quer	>25N/5cm / >50 N/5cm
Höchstzugkraftdehnung längs /quer	>10% / >20%

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweise:

Es ist darauf zu achten, dass die beschichtete Vliesseite, auf dem Boden aufliegt. Durch die Diffusionsoffenheit besteht kein Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, zug-/druckfest, und frei von Trennmitteln sein. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.