

TECHNISCHES DATENBLATT

Randdämmstreifen selbstklebend CERAFix® 208 für die Entkopplung der Estrichfläche von Wand und Boden

Art.-Nr. 5875 100 319

VE: 20

Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

- dauerelastisches PE-Material
- schnelle, einfache und problemlose Verlegung
- hohe Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
- Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant bei Fußbodenheizung
- Selbstklebend (Hotmelt)



Rollenlänge	25 m
Höhe	50 mm
Dicke	5 mm
Werkstoff	PE - Polyethylen
Anwendungstemperatur max.	85 °C



Anwendungsinformationen

Ermittlung Fertighöhe des Estrichs, Streifen vor letzter Dämmschicht installieren. Randdämmstreifen sollten bis zur Oberkante des Oberbelags reichen. Ecken sauber ausfüllen und freie Stellen durch Überlappungen vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.