

TECHNISCHES DATENBLATT

0818 050 050

Selbsthaftendes Abdeckvlies

Anwendungsgebiete:

Temporärer Schutz von diversen Fußböden- und Treppen- Belägen. Das selbsthaftende Abdeckvlies wird überall dort eingesetzt, wo auf eine schnelle Baustelleneinrichtung ohne gefährliche Stolperfallen Wert gelegt wird. Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Keramik, Fliesen oder auch Holztreppen können besonders gut durch das saugstarke Vlies geschützt werden.

Eigenschaften:

Das selbsthaftende Abdeckvlies verfügt über eine saugstarke, weiße Vliesnutzseite mit hoher Abriebfestigkeit, ist leicht zu schneiden und äußerst reißfest. Die selbsthaftende Folienunterseite sorgt für ein leichtes und faltenfreies Verlegen und verhindert ein Durchnässen von z.B. Farbklecken. Die weiße Oberfläche vermeidet Farbirritationen und verschafft der Baustelle eine saubere Optik.

Anwendung:

Die Umverpackung kann an dem Schnittschutzstreifen problemlos aufgeschnitten und entfernt werden. Das selbsthaftende Abdeckvlies ist sofort verlege bereit und muss nur noch auf der zu schützenden Oberfläche abgerollt werden. Bedingt durch die auf der Rolle außen befindliche selbstklebende Folienseite lassen sich die zu schützenden Böden und Treppen äußerst effizient verlegen. Es sind keine weiteren Sicherungsmaßnahmen notwendig. Die feinen Schnittkanten tragen zusätzlich zum Schutz in feinen Ecken bei.

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Material Vlies	Wasserstrahlverfestigtes Polyester/Propylen	
Material Folie	LDPE 25 μ	
Klebstoffbasis	Acrylatdispersionskleber	
Breite / Länge	1 m x 50 m	
Größe	50 m ²	
Dicke	1 mm	
Reißdehnung	längs	80%
	quer	100%
Zugfestigkeit	längs	220 N/50 mm
	quer	175 N/50 mm
Flächengewicht	135 g/m ²	
Optimale Verarbeitungstemperatur	+10 bis +30 °C	

Hinweise:

Selbsthaftendes Abdeckvlies ist nicht für frisch verlegte Beläge geeignet, da es nicht atmungsaktiv ist und somit Flecken entstehen können. Auf den meisten Untergründen kann das selbsthaftende Abdeckvlies völlig rückstandsfrei entfernt werden. Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der Untergründe und der Umwelteinflüsse kann jedoch keine generelle Garantie dafür übernommen werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.