

Sopro AEB®

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
und Systemprodukte



www.sopro.com

Sopro

feinste Bauchemie

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ...



Abdichtungs- und Entkopplungsbahn AEB 640

Dünnschichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet.

- Innen, Wand und Boden
- **Wasserundurchlässig und entkoppelnd**
- Alkali- und tensidbeständig
- **Flexibel und rissüberbrückend**
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- **Gebrauchsfertig, keine Schichtdickenkontrolle erforderlich**
- Beständig gegen Mikroorganismen
- **Leichte und schnelle Verarbeitung**

Best.-Nr.	Lieferform
640-01	Rolle (100 cm breit) 30 m

Für Balkone
und Terrassen



Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus AEB plus 639

Flexible, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und spannungsabbauende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Bewirkt aufgrund der beidseitigen Spezialvliesbeschichtung einen optimalen Haftverbund zum zementären Fliesenkleber.

- **Speziell für Balkone und Terrassen**
- **Innen und außen**, Wand und Boden
- Wasserundurchlässig, alkalibeständig
- **Für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug im Außenbereich**
- Entkoppelnd, spannungsabbauend
- Beständig gegen Mikroorganismen
- **Flexibel und rissüberbrückend**

Best.-Nr.	Lieferform
639-01	Rolle (100 cm breit) 15 m



AEB® Dichtband AEB 641

Dichtband, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit der Abdichtung aus Sopro AEB® und Sopro AEB® plus unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinfliesen. **Zum Anarbeiten der Abdichtung an Balkonrandprofile und sonstige Bauteile.** Auch zum Überkleben der Stoßbereiche bei der Abdichtung mit Sopro AEB® und Sopro AEB® plus.

- Innen und außen

Best.-Nr.	Lieferform
641-01	Rolle (120 mm breit) 25 m
641-30	Rolle (300 mm breit) 25 m



AEB® Dichtband Flex AEB 148

Flexibles Dichtband, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit der Abdichtung aus Sopro AEB®, Sopro AEB® plus, Sopro Dichtschlämmen sowie Sopro FlächenDicht flexibel und Sopro PU-FlächenDicht unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinfliesen.

- Innen und außen
- **Flexibel**

Best.-Nr.	Lieferform
148-02	Rolle (120 mm breit) 50 m
148-01	Rolle (120 mm breit) 10 m



AEB® Höhen-Pass-Stück links/rechts AEB 176/AEB 177

Vorgeformte, flexible Passstücke zur sicheren Abdichtung der Ecken eines Gefällestrichs in bodengleichen Duschen.

- Innen und außen
- **Zur sicheren Abdichtung von Höhenunterschieden**
- In den gängigen Höhen 20 mm und 28 mm erhältlich

Best.-Nr.	Lieferform
Höhe 20 mm	
176-20	Stück (links)
177-20	Stück (rechts)
Höhe 28 mm	
176-28	Stück (links)
177-28	Stück (rechts)



AEB® Dichtecke innen / außen AEB 642/AEB 643

Vorgeformte Fertigecken zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innen- und Außenecken. Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Sopro AEB® Dichtband und Sopro AEB® Dichtband Flex.

- Innen und außen
- Maße: ca. 120 x 120 mm / Maße: ca. 110 x 110 mm

Best.-Nr.	Lieferform
642-01	Stück (innen)
643-01	Stück (außen)



AEB® Wand- und Bodenmanschetten

Wand- und Bodenmanschetten, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, **zum sicheren Abdichten von allen gängigen Rohrdurchführungen oder Bodenabläufen** unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Für die Abdichtung z. B. mit Sopro AEB®, Sopro AEB® plus sowie Sopro Dichtschlämmen und Sopro FlächenDicht flexibel.

- Innen und außen
- **Mit flexibler Innenzone***

Best.-Nr.	Lieferform	Abmessungen	Rohraußendurchmesser
129-01	Stück	100 x 100 mm	10–24 mm
644-01	Stück	120 x 120 mm	19–24 mm
130-01	Stück	150 x 150 mm	32–55 mm
112-01	Stück	170 x 170 mm	50–75 mm
133-01	Stück	200 x 200 mm	75–110 mm
131-01	Stück	120 x 70 mm	je 10–16 mm
		(doppelt gestanzt)	
132-01	Stück	250 x 100 mm	je 10–30 mm
		(doppelt gestanzt)	
645-01	Stück	450 x 450 mm	10–350 mm

* außer AEB 644 und AEB 645



... und Systemprodukte zur Stoßverklebung



Racofix® Montagekleber RMK 818

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Universal-Klebstoff zur wasserdichten Verklebung der Stoßverbindungen und Anschlüsse von Sopro AEB® und Sopro AEB® plus sowie zum Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, -Dichtband Flex, -Dichtecken, -Wand- und -Bodenmanschetten.

Best.-Nr.	Lieferform
818-71	Kartusche 431 g



Racofix® Montagekleber S MKS 819

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Klebstoff zur wasserdichten Verklebung der Stoßverbindungen und Anschlüsse von Sopro AEB® und Sopro AEB® plus sowie zum Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, -Dichtband Flex, -Dichtecken, -Wand- und -Bodenmanschetten.

Best.-Nr.	Lieferform
819-70	Dose 350 g
819-01	Eimer 1,4 kg



TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823

Schnell abbindende, zweikomponentige, flexible, zementäre Hochleistungsdichtschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen sowie zur wasserdichten Verklebung der Stoßverbindungen und Anschlüsse der Sopro AEB® und Sopro AEB® plus. Auch zum Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, -Dichtband Flex, -Dichtecken, sowie AEB Wand- und -Bodenmanschetten.

- Bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
- Bereits nach ca. 6 Stunden 3 bar druckwasserdicht
- Bereits nach ca. 6 Stunden rissüberbrückend
- Auch für die kalte Jahreszeit
- Innen und außen, Wand und Boden
- Wasserdampfdurchlässig
- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig

Best.-Nr.	Lieferform
823-10	Doppelgebinde 20 kg
823-44	Sack, Pulverkomponente A 10 kg Kanister, Flüssigkomponente B 10 kg
823-01	Doppelgebinde 9 kg
823-02	Beutel, Pulverkomponente A 4,5 kg Kanister, Flüssigkomponente B 4,5 kg



Immer perfekt informiert

Sopro Smartphone-App

Als einer der ersten Bauchemiehersteller bietet Sopro eine praktische und kostenlose App sowohl für das iPhone, als auch für Smartphones mit dem Android-Betriebssystem. Damit Sie jederzeit auch unterwegs Zugriff auf die aktuellsten, anwendungstechnischen Informationen zu allen Sopro-Produkten haben.

Variante 1: Stoßverklebung mit Racofix® Montagekleber RMK 818



Variante 2: Stoßverklebung mit Racofix® Montagekleber S MKS 819



Variante 3: Stoßverklebung mit Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823



Planer-/Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136

Mail objektberatung@sopro.com



Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280

Mail anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Lienener Straße 89
49525 Lengerich

Fon +49 5481 31-310
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Mail verkauf.nord@sopro.com

Verkauf Ost

Zielitzstraße 4
14822 Alt Bork

Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Mail verkauf.ost@sopro.com

Verkauf Süd

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250

Mail verkauf.sued@sopro.com

International Business

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-239
Fax +49 611 1707-240

Mail international@sopro.com

Schweiz

Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 33400-40
Fax +41 33 33400-41

Mail info@sopro.ch

Österreich

Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Mail marketing@sopro.at